

種まきの作業時間を短縮したいと思いませんか？  
雨の後のクラスト(圃場表面の硬化現象)にお困りではありませんか？

## 高速播種と、クラストの抑制を実現！

大規模農家向けの目皿式 播種機 (ADRG) / 施肥播種機 (AFRG) シリーズ

# グリーンシーダ ADRG/AFRGシリーズ



AFRG-3STA

豆作りに  
最適!

精度 **UP**  
作業効率 **UP**



※オプション (車速運動キット) を装着しています。



# 特長

1. 車速4km/hの高速播種が可能。
2. 雨によるクラストを抑制する、山形鎮圧輪。
3. 強化型接地輪駆動を採用。
4. 施肥ユニットは大型25ℓホッパーを採用。



山形鎮圧輪



強化型接地輪



A仕様のダブルヒッチ

# 仕様

名称	播種ユニット	播種機				施肥播種機		
型式	ADRG-U	ADRG-2S	ADRG-3STA	ADRG-4STA	AFRG-2S	AFRG-3STA	AFRG-4STA	
重量	14kg	59kg	117kg	136kg	69kg	135kg	156kg	
条数	1条	2条	3条	4条	2条	3条	4条	
取付バー長さ	—	1,400mm	2,000mm	2,600mm	1,400mm	2,000mm	2,600mm	
点播間隔	スプロケット交換方式 (11段階)							
適応種子	大豆、小豆、コーン等							

コーン用				大豆用		小豆・ナットウ用	ソルゴー用
A-11	A-22	C-11	C-22	B-22	B-33	B-11	W-1
φ8×16×1	φ10.5×16×1	φ13.5×16×1	φ17×16×1	φ10.5×16×2	φ12×16×2	φ8×16×2	φ8.6×16×1

[注意]  
お客様のご希望の目皿が、本体に1点装着されます。2点目からはオプションとなります。

## 目皿表 (スプロケットの組合せ)

目皿側		スプロケット歯数の組合せ											
		9	10	10	11	10	11	11	13	13	14	14	
車輪側		14	14	13	13	11	11	10	11	10	10	9	
株間 (cm)	穴の配列数	8	22	24	26	28	30	33	37	40	43	47	52
		16	11	12	13	14	15	17	18	20	22	23	26

[注意]  
①上記の表は品種・土質・作業速度等により多少異なります。  
②スプロケットの組合せにより、チェーンの張りすぎがない様、テンションパネを外してご使用ください。

## オプション

### Options

#### 車速連動キット SP-CMOP

駆動モーターが車速連動となり、高精度な繰出を実現し作業性をより向上させる事が可能です。詳しくは本社営業部までお問い合わせください。



回転センサー輪



繰出軸駆動モーター



車速連動コントローラ

#### 延長チェーンケース EC-165



駆動用接地輪の接地輪取付金具を組み換え、延長チェーンケースを取付ける事によって、高畝でも播種が可能。従来の接地輪仕組みより165mm駆動輪位置を下げる事ができます。

### ⚠️ 安全に関するご注意

・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

**アグリテクノ矢崎株式会社**  
http://www.agritecno.co.jp/

本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号  
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997

備中工場 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地  
TEL:0866(45)3880 FAX:0866(45)3885

大阪事務所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株)大阪支店内6F  
TEL:06(6458)3717 FAX:06(6458)3718

岡山事務所 〒703-8221 岡山県岡山市中区長岡200-1  
TEL:086(278)5003 FAX:086(278)5007

北海道営業所 〒062-0043 北海道札幌市豊平区福住3条2-4-5 矢崎総業北海道販売(株)内  
TEL:011(850)2202 FAX:011(850)2203

九州営業所 〒861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原1280 熊本工機(株)内  
TEL:0968(69)7100 FAX:0968(69)7101

### ●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。平成23年8月作成