

人参、大根などの種まきを、精度よく効率的にしませんか？

トラクタ、管理機にワンタッチで取付でき、けん引するだけで楽々作業！

あらゆる規模・用途に対応。型式が豊富なロール式播種機シリーズ

グリーンシーダ APS・APH・APWシリーズ



APH-50C

野菜
作りに
最適！

精度UP



APW-30C



APSD-40

仕様

型式	APS					APH					APW				
	40C	50C	60C	70S	80S	20C	30C	40C	50C	60C	70S	80S	20C	30C	40S
条数	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8	4	6	8
最低条間	140mm					160mm					320mm(複条 80~180mm)				
ローラー幅	細幅鎮圧輪 60mm					広幅鎮圧輪 120mm					広幅鎮圧輪 120mm×2				
取付バー長さ	1400mm		1700mm			1400mm		1700mm		2200mm		1400mm		2200mm	
重量	66kg	75kg	86kg	106kg	116kg	47kg	57kg	68kg	78kg	87kg	110kg	120kg	57kg	72kg	101kg
適応馬力	15PS以上	18PS以上	20PS以上	25PS以上	30PS以上	12PS以上	15PS以上	15PS以上	18PS以上	20PS以上	25PS以上	30PS以上	15PS以上	18PS以上	25PS以上

※ディスク爪 (TP-1000D) 仕様もあります。

型式	APSD				APHD			APWD-20
	20	30	40	50	20	30	40	
条数	2	3	4	5	2	3	4	4
最低条間	140mm				160mm			320mm (複条 80~180mm)
ローラー幅	細幅鎮圧輪 60mm				広幅鎮圧輪 120mm			広幅鎮圧輪 120mm×2
取付バー長さ	1000mm							
重量	30kg	39kg	49kg	58kg	30kg	40kg	50kg	40kg
適応馬力	5PS以上	7PS以上	7PS以上	7PS以上	5PS以上	7PS以上	7PS以上	7PS以上

※ディスク爪 (TP-1000D) 仕様もあります。

オプション

Options

農薬散布装置

AP-N

適用機種: APS, APH, APSD, APHD

TPW-N

適用機種: APW, APWD



Photo: TPW-N

全面鎮圧ローラー

ZR-14



1400mm、全面鎮圧ローラー (スポンジ付) 鎮圧後に水がたまるのを少なくします。適用機種: APS, APH, APW

条間マーカ

TDRD-J



管理機用条間マーカ。条間が揃い管理作業が楽になります。適用機種: APSD, APHD, APWD

作条爪



APH型交換作条爪オプション。(但しTP-2-75、TP-2-120では最低条間が広くなります)

プラスチック播種ロール (数字は穴数)				コート用播種ロール		点播間隔目安表 (cm) <small>土質や速度により間隔が変わる場合があります。</small>													
種子	名称	種子	名称	種子	コートサイズ (名称: 穴記号-穴数-列数)	スロケット歯数の組合せ													
蕪・高菜	Y-6	ソルゴー	R-12	人参	L	ML-20-1	ロー側	14	14	13	13	11	11	10	11	10	10	9	
小蕪	Y-12	みつば	G-12	白菜・キャベツ・レタス・ブロッコリー・カリフラワー	L	XL-3-3	車輪側	9	10	10	11	10	11	11	13	13	14	14	
チンゲン菜・小松菜	2H-12	ナットウ大豆	C-6	蕪・小蕪・中国野菜	L	XL-20-1	縦出力穴数	3穴	51	46	43	39	36	33	30	28	25	23	21
しそ	X-12	小麦・そば	C-12	野沢菜	L	XL-8-1		4穴	38	35	32	29	27	25	23	21	19	18	16
白菜・キャベツ	M-3	稲	AA-6	法蓮草	2L	S2L-16-1		6穴	26	23	21	19	18	16	15	14	13	12	11
人参・パセリ	M-12	大麦・芽出法蓮草	AA-12	玉ねぎ	2L	2L-20-1		8穴	19	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8
野沢菜	X-6	穴なし	Z	ねぎ	2L	2L-30-1		10穴	15	14	13	12	11	10	9	8	8	7	6
法蓮草・ねぎ・玉ねぎ・春菊	L-12			大根	2L	2L-30-1		12穴	13	12	11	10	9	8	7	7	6	6	5
大根	Q-4			大根	3L	R3-4-1		20穴	8	7	7	6	6	5	5	4	4	4	3
ニラ	Q-12						30穴	5	5	4	4	4	3	3	3	3	2	2	

※注文の際は、プラスチック播種ロール、または、コート用播種ロールを必ず指定してください。※種子の品種により、表と異なる場合があります。

⚠安全に関するご注意 ・取扱説明書をご理解の上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノ矢崎株式会社

URL <http://www.agritecno.co.jp/>

- 本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997
- 備中工場 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地
TEL:0866(45)3880 FAX:0866(45)3885
- 大阪事務所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株)大阪支店内6F
TEL:06(6458)3717 FAX:06(6458)3718
- 北海道営業所 〒062-0043 北海道札幌市豊平区福住3条2-4-5 矢崎総業北海道販売(株)内
TEL:011(850)2202 FAX:011(850)2203
- 九州営業所 〒861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原1280 熊本工機(株)内
TEL:0968(69)7100 FAX:0968(69)7101

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。 001.001



ロータリをかけながらしっかり播種。 機能満載の高精度播種機です。

条間調整ワンタッチ



条間の調節はハンドルネジ1本で、
工具不要。取付バーは目盛付です。

ハンドル調節ヒッチ



ロータリ取付ヒッチは調節ハンドル付で、
上下・角度の調節が簡単です。

ロータリに簡単装着



各トラクターメーカーの純正ロータリに
はピン2本で取付けします。



傾斜平行リンク機構



畑の凸凹に合わせてスムーズに播種
機が上下し、種の深さが一定になります。

条止めはピン一本



スナップピンを外すと播種しなくなり、
まき終りの条数合せに便利です。

前輪サイドドラグ方式



スリップの少ない前輪駆動方式で、
サイドドラグ付です。

種まきにプラスαのゆとりをもたらず、信頼のロングセラー。
APS・APH・APWシリーズ。

大規模農家の要望に応える トラクタ用型式

APS-40C~80S



Photo:APS-60C

APH-20C~80S



Photo:APH-50C
※オプション (AP-N) を装着しています。

APW-40C~40C



Photo:APW-30C

あらゆる圃場で手軽に使える 管理機用型式

APSD-20~50



Photo:APSD-40

APHD-20~40



Photo:APHD-40
※オプション (AP-N, TDRD-J) を装着しています。

APWD-20



Photo:APWD-20
※オプション (TPW-N, TDRD-J) を装着しています。

繰出部が命!

高機能満載!

ちょっとぜいたくな高精度ホッパー!

- ひと目で残量のわかる
透明耐衝撃プラスチック製。
- 防雨構造で雨がふってきても安心。
ワンタッチ分解だから
ロール交換や掃除に大変便利。
- 耐久性の高い豚毛ブラシを
種子の傷みにくい
播種ロール上方に配置。
- ガイドプレートにより
精度の良い点播性能を実現。
ワンタッチで取外すとすじまきに
なります。
- ワンタッチインサート方式の
交換スプロケットで、点播間隔は11段階調節。



- 蓋に付いた播種ロール穴見本で
播種ロールの選択が便利。
- 容量の目安目盛が2dl毎に
あります。(ホッパー容量は1ℓ)
- 残量の少ない、無駄のない形状。
- 磨耗に強いプラスチック播種
ロール。
- 逆回転しても種子の落ちない
ローラクラッチ付。
さらにワンタッチで繰出部の
取外しができ、残量取出が簡単。

畑作の条件に合った組合せがいろいろできます。ご不明な点は本社営業部にお問い合わせください。