

カンショ用などの畝立てと同時に進行する土壌消毒機で不満な点はありませんか？
薬剤の吐出精度・液ダレ対策・部品耐久性・操作性の向上に対応した土壌消毒機です！

ポンプ性能と作業性を追求した、畝立て同時マルチ用土壌消毒機

土壌消毒機 SOX-1SP

消毒隊士

畝立て同時マルチ用土壌消毒機

畝立て
土壌消毒
マルチングが
1工程！

液ダレ
防止機構に
ピンチバルブ
採用！

吐出量
記憶機構
ポンプ
採用！

吐出精度 **UP**

液ダレ防止力 **UP**



地球に笑顔の、種を播く。



アースマイル

AGRITECNO YAZAKI

特長


1. 液ダレ防止機構にピンチバルブを採用。
ポンプモーターOFFと同時に自動で流路を遮断。
2. 吐出量記憶機構により、
吐出量を最初に設定した位置へ確実に戻すことが可能。
3. 吐出量の経年変化に追従するため、
吐出目盛りを自分で微調整し再設定可能。
4. ポンプの吐出量調節はスライドレバー式なので
レバーをスライドするだけで簡単に吐出量調整可能。
5. テフロンダイヤフラム採用により、
耐薬剤性、耐久性に優れています。
6. キャビントラクタでは
薬液ホースがキャビン内を通らない快適設計。
7. 安定した回転制御と操作性を可能にした
パルス式コントローラを採用。
8. 液ダレ防止に効果的なチェックバルブを2個装備。
9. 少量吐出・低速作業でも視認性バツグンのSP確認計を採用。
10. メンテナンス性の良いナタ形状の注入ツメを採用。
11. メンテナンス・薬缶交換時の安全作業に欠かせない
洗浄用PPボトルを標準装備。



ピンチバルブ



吐出目盛りを微調整/再設定可能



テフロンダイヤフラム



パルス式コントローラ

仕様

名称	敵立て同時マルチ用土壤消毒機
型式	SOX-1SP
条数	1条
重量	17kg
注入方式	ダイヤフラム式(テフロンダイヤフラム)
駆動方式	モーター駆動 DC12V電源
ポンプ・タンク取付位置	トラクタフロント
作業速度	0.5~3.0km/h
1回注入量	1~6cc/1吐出
用途	クロルピクリン、D-D、ソイリン、キルバー等、土壤消毒剤注入
対象作物	カンショ、根菜類 等

※成形器・マルチャーは別途購入が必要です。

土壤消毒機にプラスαで
更に省力化を実現!

農薬散布装置(クリーンソワー)
VFN-1

土壤消毒機と農薬散布装置との併用が可能です。
操作も1工程で行え、作業効率が向上します。(別売り)



オプション

フロント取付金具

TCS-FK TCS-FKL TCS-BK



別途フロント取付金具が必要になるトラクタが一部あります。
詳しくは本社営業部にお問い合わせください。

⚠安全に関するご注意

・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノ/矢崎株式会社

URL <http://www.agritecno.co.jp/>

本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997

備中工場 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地
TEL:0866(45)3880 FAX:0866(45)3885

大阪事務所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株)大阪支店内6F
TEL:06(6458)3717 FAX:06(6458)3718

岡山事務所 〒703-8221 岡山県岡山市中区長岡200-1
TEL:086(278)5003 FAX:086(278)5007

北海道営業所 〒062-0043 北海道札幌市豊平区福住3条2-4-5 矢崎総業北海道販売(株)内
TEL:011(850)2202 FAX:011(850)2203

九州営業所 〒861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原1280 熊本工機(株)内
TEL:0968(69)7100 FAX:0968(69)7101

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。 001.001