

連作障害の被害が多い圃場があり困っていませんか？

**ロータリ同時消毒で薬剤（ガス）の拡散力を高め、
即マルチングまたは全面鎮圧を行います。
薬剤効果を最大限に引き出す能力を備えた消毒機です。**

更に進化した、ロータリ同時 マルチ/全面鎮圧 土壤消毒機シリーズ

土壤消毒機 SOXシリーズ

消毒隊士

SOX-621M

マルチ被覆

連作障害
回避に
最大の威力を
発揮!

経済性 **UP**

薬剤効果 **UP**



SOX-618R

全面鎮圧

仕様

名称		ロータリ同時マルチ土壤消毒機	
型式	SOX-415M	SOX-621M	
条数	4条	6条	
重量	130 kg	150 kg	
注入方式	ダイヤフラム方式（フッ素ゴムダイヤフラム）		
駆動方式	DC12Vモーター駆動		
使用マルチ	1500 mm	2100 mm	
作業速度	0.6~2.5km/h		
1回注入量	1~6cc/1吐出		
条間	300mm（変更可能）		
用途	クロルピクリン・D-D等 土壤消毒剤注入及びマルチ被覆		
対象作物	コンニャク、根菜等		
適応ロータリ幅	1500~1700mm	1800~2200mm	
適応トラクタ馬力	23PS以上	28PS以上	
装着方式	ロータリ尾輪ビームバーに取付け ※注）松山(株)・小橋工業(株)製ロータリ使用の場合は、別途「ヒッチ」をご購入ください。 （型式等、詳しくは本社営業部にお問い合わせください）		

名称		ロータリ同時全面鎮圧土壤消毒機	
型式	SOX-415R	SOX-618R	
条数	4条	6条	
重量	140 kg	170 kg	
注入方式	ダイヤフラム方式（フッ素ゴムダイヤフラム）		
駆動方式	DC12Vモーター駆動		
鎮圧輪幅	1500 mm	1800 mm	
作業速度	0.6~2.5km/h		
1回注入量	1~6cc/1吐出		
条間	300mm（変更可能）		
用途	D-D等 土壤消毒剤注入及び鎮圧		
接地センサー	リミットスイッチ式センサー標準装備		
適応トラクタ馬力	23PS以上	28PS以上	
装着方式	ロータリ尾輪ビームバーに取付け ※注）松山(株)・小橋工業(株)製ロータリ使用の場合は、別途「ヒッチ」をご購入ください。 （型式等、詳しくは本社営業部にお問い合わせください）		

※薬剤の使用方法に従い、マルチ被覆等適切な作業を行ってください。

ロータリ同時作業により

1
燃料の
節約

2
薬剤
安定注入

3
消毒効果
向上

連作障害の回避に
最大の威力を発揮!

⚠️ 安全に関するご注意 ・取扱説明書をご理解の上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノ矢崎株式会社

URL <http://www.agritecno.co.jp/>

本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997

備中工場 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地
TEL:0866(45)3880 FAX:0866(45)3885

大阪事務所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株)大阪支店内6F
TEL:06(6458)3717 FAX:06(6458)3718

北海道営業所 〒062-0043 北海道札幌市豊平区福住3条2-4-5 矢崎総業北海道販売(株)内
TEL:011(850)2202 FAX:011(850)2203

九州営業所 〒861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原1280 熊本工機(株)内
TEL:0968(69)7100 FAX:0968(69)7101

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。 001.001

モーター駆動で安定した作業を実現。 連作障害をしっかりと回避する、力強い味方です。

薬液の吐出を容易に検知。
視認性が向上した
新型確認計。



少量吐出時(2cc以下)でも低速作業でも、軽快に動くウキコ。サビや腐食により交換頻度が高かったパネは、不要になりました。メンテナンス性も向上しました。

高性能 多条1モーター駆動
消毒隊士シリーズ(多条)



各注入爪毎にポンプを備え、高精度の吐出が行えます。多条1モーター駆動で、安定した吐出精度と低騒音を実現しました。

密条配置、前後千鳥配置も可能
移動可能な注入爪 牽引力の低減



注入爪は移動可能ですので、条間を変更し、密条配置にもできます。前後方向にも千鳥配置可能で密条時の土の流れ向上・残渣絡み低減・必要牽引力の低減に対応できます。



マルチ交換がワンタッチで可能
(SOX-621M/SOX-415M)



スプリング機構により、マルチフィルムの交換はワンタッチで可能に。取付作業が簡単になりました。

接地センサー標準装備
(SOX-618R/SOX-415R)



作業機を降ろせば吐出開始。作業時のうっかり入れ忘れを防止。また、操作負担を軽減します。

コンパクトな
コントローラー



コントローラーはコンパクトになり、操作性も大きく向上しました。

その他、作業効率に優れた特長が満載です。

一体構成された作業機は、キャビン型トラクタにも対応しています。

トラクタへの取付は、ビームバーへ「ヒッチピン2本」で簡単に取付けできます。

ポンプ吐出調整レバーはスライドレバー方式で、1~6cc以内であれば、無段階の量調整が可能です。
(簡単レバー操作で、任意のポンプ吐出を止めることもできます。)

薬液の注入深さ調整が、中央のハンドル1つで全条可能です。

メンテナンス性が良く、作業後の爪跡も少ない、ナタ形状の注入爪を採用しました。

液ダレ防止に効果的な、チェックバルブを2個装着しました。

洗浄用PPボトルを標準装備。薬缶交換時には刺激臭の軽減等に役立ちます。

格納・移動に便利な、キャストスタンド付です。

「マルチ被覆」と「全面鎮圧」から選べるSOXシリーズ。
利便性の高いロータリ同時作業機です。

薬液を閉じ込めるマルチ被覆タイプ
SOX-621M/SOX-415M



Photo:SOX-621M



Photo:SOX-415M

ロータリ、薬液注入、マルチング同時作業により、薬液効果を最大限に発揮します。また、ポンプはモーター駆動高精度ポンプを採用しているため、注入ムラがなく安心です。

D-D薬剤に最適な、全面鎮圧タイプ
SOX-618R/SOX-415R



Photo:SOX-618R



Photo:SOX-415R

接地センサーを標準装備しているため、ロータリをかける感覚で簡単確実な作業が可能です。薬液注入した跡を全面鎮圧することによってガス抜けを防止し、薬液効果を発揮します。